

Przedmiar

ŚWIETLICA ,PRACOWNIA, KORYTARZ TERAPI ZAJĘCIOWEJ-ROBOTY BUDOWLANE

Data: 2017-08-25

Budowa: DPS KIELCE UL. ŻEROMSKIEGO 4/6 -ŚWIETLICA ,PRACOWNIA, KORYTARZ ,TERAPI
ZAJĘCIOWEJ

Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW BRATA ALBERTA UL. ŻEROMSKIEGO 4/6 25-369
KIELCE

Przedmiar:

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ŚWIETLICA TERAPII ZAJĘCIOWEJ			
1.1 KNR 401/1202/9 Zmycie starej farby na ścianach i sufitach, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2	184,86		m2
1.2 KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2	184,86		m2
1.3 KNR 401/702/5 Odbicie pasów odchodzącej szpachli-przyjęto 5% powierzchni 184,86/0,15*0,05 = 61,62 61,62	~61,62		m
1.4 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, okien powierzchnia ponad 2·m2 1,39*1,72*8 = 19,1264 19,1264	~19,13		m2
1.5 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z tarketu	69,66		m2
1.6 KNR 401/211/3 Skucie wylewki głębokość do 2,5·cm, na podłogach	69,66		m2
1.7 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	69,66		m2
1.8 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm	69,66		m2
1.9 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem 69,66+69,66*0,1*0,8 = 75,2328 75,2328	~75,23		m2
1.10 ORGB 202/2808/3 (2) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" drewnopodobnych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 4·mm 69,66 = 69,66 69,66	~69,66		m2
1.11 ORGB 202/2809/3 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" drewnopodobnych na zaprawach klejowych 69,66*0,8 = 55,728 55,728	~55,73		m
1.12 KNR 19/1023/10 (1) Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach+klamka z zamkiem na kluczyk+ napowietrznik okna o współczynniku 1.1 z silikonowaniem 1,39*1,72*8 = 19,1264 19,1264	~19,13		m2
1.13 KNR 401/815/7 Zakup o montaż odbojnic szer. 40cm gr.18mm z płyty meblowej z okleinowaniem	36,0		m
1.14 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym (1,4+1,75)*2*8 = 50,4 50,4	~50,40		mb
1.15 KNR 202/810/6 Analogia: Obróbka gładów przy oknach 0,2*(1,39+1,72*2)*8 = 7,728 7,728	~7,73		m2
1.16 KNR 202/925/1 (1) Zabezpieczenie folią polietylenową okie, drzwi lamp oraz innych	46,0		m2
1.17 KNR 403/1133/5 Demontaż kinkietów	8		szt
1.18 KNR 403/1133/1 Demontaż lamp sufitowych	21		szt
1.19 KNR 403/1116/3 Analogia: Wkucie przewodów zasilających lampy i kinkiety na podłożu ceglanym (21+8)*12 = 348,0 348,0	~348,00		m
1.20 KNR 401/915/1 Analogia: Demontaż karniszy	23,0		mb
1.21 KNR 202/1217/5 Zakup i montaż karniszy miedzianych	23,0		m
1.22 KNR 215/420/2 Grzejniki aluminiowe kolumnowe 600/1400	2		kpl
1.23 KNR 215/422/1 (1) Rury przyłączone do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 10-15·mm	4		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.24 KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn 15-mm-termostat	2		szt
1.25 KNR 215/402/2 (1) Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków, Dn 15-mm 2*10,0*2 = 40,0 40,0	-40,00		m
1.26 KNR 508/502/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe, gniazdka i wyłączniki przykrecane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4 kołkach rozporowych	24		kpl
1.27 KNR 508/505/7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -plafonów na 4 żarówki	12,0		szt
1.28 KNR 508/209/3 (1) Przewody płaskie układane w tynku łączny przekrój żył do 7.5-mm ² 12*8,0 = 96,0 96,0	-96,00		m
1.29 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000-mm z demontażem wsp. do R=1,6 R= 0,955*1,6 = 1,528 M= 1.000 = 1,000 S= 1.000 = 1,000	4		szt
1.30 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych	5		szt
1.31 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazda antenowego	1		szt
1.32 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	3		szt
1.33 KNR 403/1133/1 Demontaż świateł ewakuacyjnych	3		szt
1.34 KNR 508/209/3 (1) Przewody płaskie układane w tynku łączny przekrój żył do 7.5-mm ² 9*8,0 = 72,0 72,0	-72,00		m
1.35 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, -podwójne	9		szt
1.36 KNR 508/309/9 Montaż do gotowego podłoża gniazdka antenowego	1		szt
1.37 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu przycisków instalacyjnych z podłączeniem podwójny	3		szt
1.38 KNR 17/2610/8 (1) Analogia Reperacje gładzi płytami styrop. metodą lekką-mokra przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30-cm, z cegły 0,2*(1,39+1,72)*2*8 = 9,952 9,952	-9,95		m2
1.39 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury co średnica 50-mm, 2-krotne	84		m
1.40 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	184,86		m2
1.41 Kalkulacja własna: Akrylowanie i silikonowanie powierzchni pod malowanie	184,86		m2
1.42 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	64,0		m2
1.43 KNR 202/815/4 Szpachlowanie gipsem budowlanym na ścianach 2-warstwowa	184,86		m2
1.44 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	184,86		m2
1.45 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	184,86		m2
1.46 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	184,86		m2
1.47 Kalkulacja własna: Sprzątanie po malowaniu i remoncie	1		kpl
1.48 Kalkulacja własna: Kontener na gruz (okna+posadzki PCV, wylewka)	2		kpl
2 KORYTARZ- PODŁOGA PRZY TERAPII ZAJĘCIOWEJ			
2.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z tarketu	56,0		m2
2.2 KNR 401/211/3 Skucie wylewki głębokość do 2,5-cm, na podłogach	56,0		m2
2.3 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko	56,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.4 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm	56,0		m2
2.5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem 56,0+56,0*0,1*0,8 = 60,48 60,48	~60,48		m2
2.6 ORGB 202/2808/3 (2) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" drewnopodobnych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 4-mm 56,0 = 56,0 56,0	~56,00		m2
2.7 ORGB 202/2809/3 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" drewnopodobnych na zaprawach klejowych 56,0*0,8 = 44,8 44,8	~44,80		m
2.8 KNR 403/1133/1 Demontaż świateł ewakuacyjnych	3		szt
2.9 KNR 508/516/4 Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych	3		szt
2.10 KNR 401/815/7 Zakup o montaż odbojnic szer. 40cm gr.18mm z płyty meblowej z okleinowaniem	53,0		m
2.11 KNR 403/1133/1 Demontaż lampki na ścianie	1		szt
2.12 KNR 403/1116/3 Analogia: Wkucie przewodów zasilających lampkę na podłożu ceglanym 8,0 = 8,0 8,0	~8,00		m
2.13 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych	3		szt
2.14 KNR 508/502/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe, gniazdka i wyłączniki przykręcane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4 kołkach rozporowych	4		kpl
2.15 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, -podwójne z zabudową	4		szt
2.16 KNR 403/1133/1 Demontaż kasownika elektrycznego od pomocy	1		szt
2.17 Kalkulacja własna: Sprzątanie po malowaniu	1		kpl
3 KORYTARZ- ŚCIANY I SUFIT PRZY TERAPII ZAJĘCIOWEJ			
3.1 KNR 401/1202/9 Zmycie starej farby na ścianach i sufitach, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2	178,0		m2
3.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2	178,0		m2
3.3 KNR 401/702/5 Odbicie pasów odchodzącej szpachli-przyjęto 5% powierzchni 178,0/0,15*0,05 = 59,333333 59,333333	~59,33		m
3.4 KNR 401/1213/3 (1) Lakierowanie powierzchni metalowych, grzejniki (czyszczenie z malowaniem dwukrotnym) 1,2*1,0*2,5 = 3,0 3,0	~3,00	2,00	m2
3.5 KNR 401/901/4 (1) Wymiana listew przy drzwiach z montażem na płynny gwóźdź (2,0*2+0,9)*7 = 34,3 34,3	~34,30		m
3.6 KNR 202/617/12 (1) Uzupełnienie pęknięć pianką do pęknięć z zagruntowaniem	59,33		m
3.7 KNR 202/815/6 Szpachlowanie ubytków na trzy razy wraz z scaleniem całej powierzchni R= 0,800 M= 0,800 S= 0,800 178,0 = 178,0 178,0	~178,0		m2
3.8 Kalkulacja własna: Akrylowanie i silikonowanie powierzchni pod malowanie	178,0		m2
3.9 KNR 401/815/7 Demontaż odbojnic R= 0,600 M= 1,000 S= 1,000	53,0		m
3.10 KNR 202/925/1 (1) Zabezpieczenie folią polietylenową okie, drzwi lamp oraz innych	65,0		m2
3.11 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	178,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.12 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne-3krotne	178,0	1,50	m2
3.13 KNR 401/1209/9 (1) Malowanie farbą olejną ościeżnic 2-krotne, do 1,0·m2 z czyszczeniem R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 $0,4 \cdot (2,0 \cdot 2 + 0,9) \cdot 4 = 7,84$ 7,84	-7,84		m2
3.14 Kalkulacja własna: Sprzątanie po malowaniu i remoncie	1		kpl
3.15 Kalkulacja własna: Kontener na gruz (odbojnice szpachla, listwy)	1		kpl
4 PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ			
4.1 KNR 401/1202/9 Zmycie starej farby na ścianach i sufitach, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2	74,0		m2
4.2 KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2	74,0		m2
4.3 KNR 401/702/5 Odbicie pasów odchodzącej szpachli-przyjęto 5% powierzchni $74,0/0,15 \cdot 0,05 = 24,666667$ 24,666667	-24,67		m
4.4 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	1		kpl
4.5 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej	1		szt
4.6 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	3,0		m2
4.7 KNR 403/1133/1 Demontaż lamp sufitowych	4		szt
4.8 KNR 403/1116/3 Analogia: Wkucie przewodów zasilających lampy na podłożu ceglanym $4 \cdot 12 = 48,0$ 48,0	-48,00		m
4.9 KNR 508/505/7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -plafonów na 4 żarówki	2		szt
4.10 KNR 508/209/3 (1) Przewody płaskie układane w tynku łączny przekrój żył do 7,5·mm2 $2 \cdot 8,0 = 16,0$ 16,0	-16,00		m
4.11 KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III pod glazurę	3,0		m2
4.12 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	3,0		m2
4.13 ORGB 202/2802/3 (2) Licowanie ścian o powierzchni do 10·m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4·mm,	3,0		m2
4.14 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego+szafka	1		szt
4.15 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa Dn 15·mm	1		szt
4.16 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1		szt
4.17 KNR 217/204/2 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z włącznikiem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
4.18 KNR 401/915/1 Analogia : Demontaż karniszy	6,0		mb
4.19 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z tarketu	18,0		m2
4.20 KNR 401/211/3 Skucie wylewki głębokość do 2,0·cm, na podłogach	18,0		m2
4.21 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko-15mm	18,0	0,75	m2
4.22 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm	18,0		m2
4.23 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem $18,0 + 18,00 \cdot 1,16 \cdot 0,1 = 20,088$ 20,088	-20,09		m2
4.24 ORGB 202/2808/3 (2) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" drewnopodobnych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 4·mm 18	18,0 18,0	-18,00	m2
4.25 ORGB 202/2809/3 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" drewnopodobnych na zaprawach klejowych			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
18,0*1,16 = 20,88 20,88	~20,88		m
4.26 KNR 401/815/7 Zakup o montaż odbojnic szer. 40cm gr.18mm z płyty meblowej z okleinowaniem	16,0		m
4.27 KNR 401/1213/3 (1) Lakierowanie powierzchni metalowych, grzejniki (czyszczenie z malowaniem dwukrotnym) 0,6*0,8*2,5 = 1,2 1,2	~1,20	2,00	m2
4.28 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych	3		szt
4.29 KNR 508/502/4 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe, gniazdka i wyłączniki przykręcane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4 kołkach rozporowych	3		kpl
4.30 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, -podwójne	3		szt
4.31 KNR 202/617/12 (1) Uzupełnienie pęknięć pianką do pęknięć z zagruntowaniem 74,0/0,15*0,04 = 19,733333 19,733333	~19,73		m
4.32 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	20,0		m2
4.33 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	20,0		m2
4.34 Kalkulacja własna: Akrylowanie i siłkowanie powierzchni pod malowanie	74,0		m2
4.35 KNR 202/815/4 Szpachlowanie gipsem budowlanym na ścianach 2-warstwowa	74,0		m2
4.36 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach 2-warstwowa	74,0		m2
4.37 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	74,0		m2
4.38 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne-trzykrotne	74,0	1,50	m2
4.39 KNR 202/925/1 (1) Zabezpieczenie folią polietylenową okie, drzwi lamp oraz innych	45		m2
4.40 Kalkulacja własna: Sprzątanie po malowaniu i remoncie	1		kpl
4.41 Kalkulacja własna: Kontener na gruz (płytki, szpachla, tarket, wylewka)	1		kpl